









Тип		Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация	Цена
			В рублях с учетом НДС
SP160		<p>Аппарат для стыковой сварки напорных трубопроводов Ø 40-160 мм, в т.ч. газопроводов. До PN25. Для PE, PP, PB, PVDF труб, отводов и тройников.</p> <p>Комплект: центратор с гидроприводом, термоэлемент с электронным терморегулятором, гидростанция, электрический торцеватель, гидравлические трубки, пенал для термоэлемента и торцевателя.</p>	По запросу
SP160-S1 (40-110мм)		SP160 с комплектом вкладышей на диаметры 40, 50, 63, 75, 90, 110	По запросу
SP160-S (40-160мм)		SP160 с комплектом вкладышей на диаметры 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140	По запросу
Дополнительные комплектующие и запасные части к SP 160		Вкладыш Ø 40 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 50 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 63 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 75 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 90 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 110 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 125 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 140 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Прибор протоколирования параметров сварки	По запросу
SP250		<p>Аппарат для стыковой сварки напорных трубопроводов Ø 63-250 мм, в т.ч. газопроводов. До PN25. Для PE, PP, PB, PVDF труб, отводов и тройников.</p> <p>Комплект: центратор с гидроприводом, термоэлемент с электронным терморегулятором, гидростанция, электрический торцеватель, гидравлические трубки, пенал для термоэлемента и торцевателя.</p>	По запросу
SP250-S1		SP250 с комплектом вкладышей на диаметры 90, 110, 160, 200, 225	По запросу
SP250-S (90-250мм)		SP250 с комплектом вкладышей на диаметры 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225	По запросу
SP250-S2 (63-250мм)		SP250 с комплектом вкладышей на диаметры 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160с, 180, 200, 225	По запросу
Дополнительные комплектующие и запасные части к SP250		Вкладыш Ø 63 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 75 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 90 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 110 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 125 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 140 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 160 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 160 с проточкой (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 180 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
		Вкладыш Ø 200 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.
	Вкладыш Ø 225 (1 набор = 8 полуколец)	Дог.	
		Прибор протоколирования параметров сварки	По запросу

<p>SP315</p>		<p>Аппарат для стыковой сварки напорных трубопроводов Ø 63-315 мм, в т.ч. газопроводов. До PN25. Для PE, PP, PB, PVDF труб, отводов и тройников.</p> <p>Комплект: центратор с гидроприводом, термоэлемент с электронным терморегулятором, гидростанция, электрический торцеватель, гидравлические трубки, пенал для термоэлемента и торцевателя.</p>	<p>По запросу</p>
<p>SP315-S1</p>		<p>SP315 с комплектом вкладышей на диаметры 90, 110, 160, 250</p>	<p>По запросу</p>
<p>SP315-S (90-315мм)</p>		<p>SP315 с комплектом вкладышей на диаметры 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280</p>	<p>По запросу</p>
<p>SP315-S2 (63-315мм)</p>		<p>SP315 с комплектом вкладышей на диаметры 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160с, 180, 200, 225, 250, 280</p>	<p>По запросу</p>
<p>Дополнительные комплектующие и запасные части к SP 315</p>		<p>Вкладыш Ø 63 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 75 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 90 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 110 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 125 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 140 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 160 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 160 с проточкой (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 180 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 200 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 225 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 250 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 280 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
	<p>Прибор протоколирования параметров сварки</p>	<p>По запросу</p>	
<p>SP500</p>		<p>Аппарат для стыковой сварки напорных трубопроводов Ø 225-500 мм, в т.ч. газопроводов. Для PE, PP, PVDF труб, отводов и тройников.</p> <p>Комплект: центратор с гидроприводом, термоэлемент с электронным терморегулятором, гидростанция, электрический торцеватель, гидравлические трубки, пенал для термоэлемента и торцевателя.</p>	<p>По запросу</p>
<p>SP500-S1</p>		<p>SP500 с комплектом вкладышей на диаметры 250, 315, 400</p>	<p>По запросу</p>
<p>SP500-S (250-500мм)</p>		<p>SP500 с комплектом вкладышей на диаметры 250, 280, 315, 355, 400, 450</p>	<p>По запросу</p>
<p>SP500-S2 (225-500мм)</p>		<p>SP500 с комплектом вкладышей на диаметры 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450</p>	<p>По запросу</p>
<p>Дополнительные комплектующие и запасные части к SP 500</p>		<p>Вкладыш Ø 225 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 250 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 280 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 315 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 355 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 400 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 450 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Кран-манипулятор</p>	<p>По запросу</p>
		<p>Прибор протоколирования параметров сварки</p>	<p>По запросу</p>

<p>SP630</p> 	<p>Аппарат для стыковой сварки напорных трубопроводов Ø 250-630 мм, в т.ч. газопроводов. Для PE, PP, PVDF труб, отводов и тройников.</p> <p>Комплект: центратор с гидроприводом, термоэлемент с электронным терморегулятором, гидростанция, электрический торцеватель, гидравлические трубки, пенал для термоэлемента и торцевателя.</p>	<p>По запросу</p>
<p>SP630-S1</p>	<p>SP630 с комплектом вкладышей на диаметры 315, 400, 500</p>	<p>По запросу</p>
<p>SP630-S (315-630мм)</p>	<p>SP630 с комплектом вкладышей на диаметры 315, 355, 400, 450, 500, 560</p>	<p>По запросу</p>
<p>SP630-S2 (250-630мм)</p>	<p>SP630 с комплектом вкладышей на диаметры 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560</p>	<p>По запросу</p>
<p>ESCH-B</p>	<p>Электрощит "тип В" переносной влагостойкий (IP55) с кабелем 5м</p>	<p>По запросу</p>
<p>Дополнительные комплектующие и запасные части к SP630</p>	<p>Вкладыш Ø 250 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
	<p>Вкладыш Ø 280 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
	<p>Вкладыш Ø 315 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
	<p>Вкладыш Ø 355 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
	<p>Вкладыш Ø 400 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
	<p>Вкладыш Ø 450 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
	<p>Вкладыш Ø 500 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
	<p>Вкладыш Ø 560 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
<p>SP800</p> 	<p>Аппарат для стыковой сварки напорных трубопроводов Ø 500-800 мм. Для PE, PP, PVDF труб, отводов и тройников.</p> <p>Комплект: центратор с гидроприводом, термоэлемент с электронным терморегулятором, гидростанция, электрический торцеватель, гидравлические трубки, пенал для термоэлемента и торцевателя.</p>	<p>Дог.</p>
<p>SP800-S (500-800мм)</p>	<p>SP800 с комплектом вкладышей на диаметры 500, 560, 630, 710</p>	<p>Дог.</p>
<p>ESCH-B</p>	<p>Электрощит "тип В" переносной влагостойкий (IP55) с кабелем 5м</p>	<p>По запросу</p>
<p>Дополнительные комплектующие и запасные части к SP800</p>	<p>Вкладыш Ø 500 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
	<p>Вкладыш Ø 560 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
	<p>Вкладыш Ø 630 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
	<p>Вкладыш Ø 710 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
	<p>Инструмент для сварки фланцев</p>	<p>Дог.</p>
<p>Кран-манипулятор</p>	<p>Дог.</p>	
<p>Прибор протоколирования параметров сварки</p>	<p>По запросу</p>	

<p>SP1000</p> 	<p>Аппарат для стыковой сварки напорных трубопроводов Ø 710-1000 мм. Для PE, PP, PVDF труб, отводов и тройников.</p> <p>Комплект: центратор с гидроприводом, термоэлемент с электронным терморегулятором, гидростанция, электрический торцеватель, гидравлические трубки, пенал для термоэлемента и торцевателя.</p>	<p>Дог.</p>	
<p>SP1000-S (710-1000мм)</p>	<p>SP1000 с комплектом вкладышей на диаметры 710, 800, 900мм</p>	<p>Дог.</p>	
<p>ESCH-B</p>	<p>Электрощит "тип В" переносной влагостойкий (IP55) с кабелем 5м</p>	<p>По запросу</p>	
<p>Дополнительные комплектующие и запасные части к SP1000</p>	<p>Вкладыш Ø 710 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>	
	<p>Вкладыш Ø 800 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>	
	<p>Вкладыш Ø 900 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>	
	<p>Инструмент для сварки фланцев</p>	<p>Дог.</p>	
	<p>Кран-манипулятор</p>	<p>Дог.</p>	
<p>Дополнительные комплектующие и запасные части к SP1200</p>	<p>Аппарат для стыковой сварки напорных трубопроводов Ø 710-1200 мм. Для PE, PP, PVDF труб, отводов и тройников.</p> <p>Комплект: центратор с гидроприводом, термоэлемент с электронным терморегулятором, гидростанция, электрический торцеватель, гидравлические трубки, пенал для термоэлемента и торцевателя.</p>	<p>Дог.</p>	
	<p>SP1200-S (710-1200мм)</p>	<p>SP1200 с комплектом вкладышей на диаметры 710, 800, 900, 1000</p>	<p>Дог.</p>
	<p>ESCH-B</p>	<p>Электрощит "тип В" переносной влагостойкий (IP55) с кабелем 5м</p>	<p>По запросу</p>
	<p>Дополнительные комплектующие и запасные части к SP1200</p>	<p>Вкладыш Ø 710 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 800 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
<p>Вкладыш Ø 900 (1 набор = 8 полуколец)</p>		<p>Дог.</p>	
<p>Вкладыш Ø 1000 (1 набор = 8 полуколец)</p>		<p>Дог.</p>	
<p>Инструмент для сварки фланцев</p>		<p>Дог.</p>	
<p>Дополнительные комплектующие и запасные части к SP1400</p>	<p>Аппарат для стыковой сварки напорных трубопроводов Ø 800-1400 мм. Для PE, PP, PVDF труб, отводов и тройников.</p> <p>Комплект: центратор с гидроприводом, термоэлемент с электронным терморегулятором, гидростанция, электрический торцеватель, гидравлические трубки, пенал для термоэлемента и торцевателя.</p>	<p>Дог.</p>	
	<p>SP1400-S (800-1400мм)</p>	<p>SP1400 с комплектом вкладышей на диаметры 800, 900, 1000, 1200мм</p>	<p>Дог.</p>
	<p>ESCH-B</p>	<p>Электрощит "тип В" переносной влагостойкий (IP55) с кабелем 5м</p>	<p>По запросу</p>
	<p>Дополнительные комплектующие и запасные части к SP1400</p>	<p>Вкладыш Ø 800 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
		<p>Вкладыш Ø 900 (1 набор = 8 полуколец)</p>	<p>Дог.</p>
<p>Вкладыш Ø 1000 (1 набор = 8 полуколец)</p>		<p>Дог.</p>	
<p>Вкладыш Ø 1200 (1 набор = 8 полуколец)</p>		<p>Дог.</p>	
<p>Инструмент для сварки фланцев</p>		<p>Дог.</p>	
<p>Кран-манипулятор</p>	<p>Прибор протоколирования параметров сварки</p>	<p>Дог.</p>	
<p>Прибор протоколирования параметров сварки</p>	<p>По запросу</p>	<p>По запросу</p>	