

Модель	Фото	Стыковые сварочные аппараты	Цена с НДС
W 160		Аппарат с механическим приводом для сварки труб номинальным диаметром от 40 до 160 мм, с возможностью сварки труб номинальным диаметром 32 мм. В комплекте: позиционер с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40,50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.	95 000
W 160 (S)		Аппарат с механическим приводом для сварки труб номинальным диаметром от 63 до 160 мм, с возможностью сварки труб номинальным диаметром 32 мм. В комплекте: 2-х хомутовый позиционер с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.	80 000
W 250		Для стыковой сварки труб 75-250 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм и ЗИП.	295 000
W 250 (M)		Для стыковой сварки труб 75-250 мм. В комплекте: позиционер с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм и ЗИП.	185 000
W 315		Аппарат с гидравлическим приводом для сварки труб номинальным диаметром от 90 до 315 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм и ЗИП.	370 000
W 500		Для стыковой сварки труб 180-500 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с	550 000



ООО "Компания Промполимер" ИНН 1660308900 КПП 166001001

8 (843) 258-29-96; 8 (960) 048-29-96

420061, г. Казань, ул. Космонавтов, 416, оф. 405







		инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм и ЗИП.	
W630		Для стыковой сварки труб 315-630 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм и ЗИП.	660 000
W 800		Для стыковой сварки труб 450-800 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 450, 500, 560, 630, 710 мм и ЗИП.	1 350 000
W 1000		Для стыковой сварки труб 710-1000 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 710, 800, 900 мм и ЗИП.	2 250 000
W 1200		Для стыковой сварки труб 710-1200 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 710, 800, 900, 1000 мм и ЗИП.	По запросу
W 1600		Для стыковой сварки труб 1000-1600 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 1000, 1200, 1400 мм и ЗИП.	По запросу
ПОЗИЦИОНЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ			
Позиционер 160		Служит для фиксации труб и фитинга при электромuftовой сварки ПЭ труб диаметром 32-160 мм. Позволяет сваривать муфты, отводы 45° и 90°, тройники. - упрощает монтаж труб; - обеспечивает соосный монтаж; - обеспечивает отсутствие избыточного напряжения труб	59 000



ООО "Компания Промполимер" ИНН 1660308900 КПП 166001001

8 (843) 258-29-96; 8 (960) 048-29-96

420061, г. Казань, ул. Космонавтов, 416, оф. 405

		<p>внутри фитинга;</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижает риск выплеска расплавленной массы полиэтилена; - сводит к минимуму риск получения бракованного соединения. <p>Поставляется в комплекте с редукционными вкладышами д.63 и 110 мм.</p>	
Позиционер 250		<p>Служит для фиксации труб и фитинга при электромужфтовой сварки ПЭ труб диаметром 32-160 мм. Позволяет сваривать муфты, отводы 45° и 90°, тройники.</p> <ul style="list-style-type: none"> - упрощает монтаж труб; - обеспечивает соосный монтаж; - обеспечивает отсутствие избыточного напряжения труб внутри фитинга; - снижает риск выплеска расплавленной массы полиэтилена; - сводит к минимуму риск получения бракованного соединения. <p>Поставляется в комплекте с редукционными вкладышами д. 110, 160 и 225 мм.</p>	79 500
Ролик не регулируемый 630		Ролик направляющий ROBU-630	11 900
Ролик регулируемый 630		Ролик направляющий ROBU -630 регулируемый	13 500
Кольца редукционные		Кольца редукционные для позиционера ROBU д.32, 40, 50, 75, 90, 125, 140 (цена за 1 диаметр)	6 500
ТЕСТОВОЕ И ПРОВЕРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПНД			
Машина разрывная ГРМ-15/1		Машина разрывная ГРМ-15/1. Предназначена для проведения приемочных испытаний полиэтиленовых труб и качества стыковых соединений методом разрушающего контроля в полевых условиях	295 000
БЛОК ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ «РУБИН»			
Блок протоколирования «Рубин»		Блок протоколирования для стыковых сварочных аппаратов W250-W1600 предназначен для записи параметров сварки трубы с регистрацией времени сварки, имени оператора и контроля температуры и давления сварочного процесса.	150 000



ООО "Компания Промполимер" ИНН 1660308900 КПП 166001001

8 (843) 258-29-96; 8 (960) 048-29-96

420061, г. Казань, ул. Космонавтов, 416, оф. 405



Скребок		Скребок ручной для снятия оксидного слоя	750
Вкладыши		Комплекты редуционных вкладышей для стыковых сварочных аппаратов от 32 до 1400 диаметра	По запросу
Фланцевый адаптер W 160		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	20 000
Фланцевый адаптер W 250		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	25 000
Фланцевый адаптер W 315		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	35 000
Фланцевый адаптер W 500		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	42 000
Фланцевый адаптер W 630		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	50 000
Фланцевый адаптер W 800		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	60 000



ООО "Компания Промполимер" ИНН 1660308900 КПП 166001001

8 (843) 258-29-96; 8 (960) 048-29-96

420061, г. Казань, ул. Космонавтов, 416, оф. 405

Фланцевый адаптер W 1000		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	По запросу
Фланцевый адаптер W 1200		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	По запросу
Кран-манипулятор W 500		Кран – манипулятор	56 000
Кран-манипулятор W 630		Кран – манипулятор	56 000
Кран-манипулятор W 800		Кран – манипулятор	80 000
Кран-манипулятор W 1000		Кран – манипулятор	87 000
Кран-манипулятор W 1200		Кран – манипулятор	98 000
Кран-манипулятор W 1600		Кран – манипулятор	По запросу